



VALEO III es la tercera generación de fuentes de alimentación de TACENS con la única y patentada Tecnología TACENS 0dB. La Tecnología patentada TACENS 0dB es una insuperable combinación de tecnologías como una exclusiva refrigeración por heatpipe con un disipador externo, control inteligente computerizado del ventilador y componentes de alta eficiencia y calidad. Esta tecnología hace posible que el ventilador de la fuente de alimentación solo gire en situaciones muy calientes o de mucha carga.

Esta tercera generación de la tecnología TACENS 0dB convierte a las VALEO III en las fuentes potentes más silenciosas del mundo. Por otra parte, la seguridad y fiabilidad de las TACENS VALEO III es máxima y han recibido la certificación internacional 80PLUS BRONZE por su alta eficiencia y calidad (500&600). Pero estas fuentes no son únicamente unas de las fuentes más silenciosas, seguras y fiables... también están cargadas de características extra como el sistema antivibraciones de TACENS, cables modulares enfundados en negro y también tienen un aspecto espectacular con su carcasa combinación color plata/negro, su gran radiador negro externo y su logo cromado.

- Nueva tecnología exclusiva patentada TACENS 0db pro con sistema de refrigeración externo con heatpipe
- Ventilador ultrasilencioso de 139mm que funciona solo cuando es necesario
- Extrema alta eficiencia hasta un 89% con certificación oficial 80plus® bronce
- PFC activo (pf>0.99) para un sistema extremadamente estable y una eficiente conversión de energía
- Sistema de cableado modular con enmallado negro
- Potente doble raíl +12v railes para un rendimiento extremadamente estable y potente
- Todas las protecciones de seguridad electrónicas incluidas
- Sistema exclusivo antivibraciones total TACENS

Entrada AC	230V 6A 50Hz					
Salida DC	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
Intensidad Max. Salida	24A	24A	20A	20A	0.5A	2.5A
Wattios. Max. Combinados	+3.3V+5V: 150W / POTENCIA MAX.: 500W					
Cables	5xHDD, 1xFDD, 6xSATA, 2xPCI-E 6+2 pin					

Entrada AC	230V 6A 50Hz					
Salida DC	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
Intensidad Max. Salida	24A	24A	22A	22A	0.5A	2.5A
Wattios. Max. Combinados	+3.3V+5V: 150W / POTENCIA MAX.: 600W					
Cables	5xHDD, 1xFDD, 6xSATA, 2xPCI-E 6+2 pin					

Entrada AC	115-230V 10A/6A 50-60Hz					
Salida DC	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
Intensidad Max. Salida	25A	25A	23A	23A	0.5A	2.5A
Wattios. Max. Combinados	+3.3V+5V: 150W / POTENCIA MAX.: 700W					
Cables	5xHDD, 1xFDD, 6xSATA, 2xPCI-E 6+2 pin					

Tecnología **0 dB**

